LA 01
Lärmschutzwall

Bau-km 0+195,578 bis 0+227
L= 31,422 m,
H= 2,00 m über Gradiente B 27

LA 02
Lärmschutzwall mit aufgesetzter Lärmschutzwand

Bau-km 0+227 bis 0+322
L= 95 m,
H= 2,00 m + 1,00 m über Gradiente B 27

LA 03
Lärmschutzwall

Bau-km 0+322 bis 0+380
L= 58 m,
H= 2,00 m über Gradiente B 27

Bauwerk 03
Brücke im Zuge des Verbindungsweges Tübingen - Wankheim über die B 27

Bau-km 0+739,291
KrVV = 82,078 gon
BzG = 6,50 m
LW = 55,00 m
LH ≥ 4,70 m
KH = 1,90 m

Bauwerk 04
Schindhaubasistunnel

Bau-km 0+826,941 bis 3+096,609 (Oströhre)
Bau-km 0+843,000 bis 3+103,355 (Weströhre)
Länge (Oströhre) = 2.269,668 m
Länge (Weströhre) = 2.260,355 m
LW = 2x9,50 m
LH = 4,50 m

Entwässerungsabschnitt 1 (Knotenpunkt Süd) Bau-km 0+195 - 0+820

Entwässerungsabschnitt 2 (Schindhaubasistunnel) Bau-km 0+820 - 3+096

H = KNICK
km 0+195,578
h TS = 348,724 m

H = KNICK
km 0+195,578
h TS = 348,706 m

H = 80000,000 m
T = 105,284 m
f = 0,069 m
km 0+420,000
h TS = 347,326 m

H = 50000,000 m
T = 247,556 m
f = -0,613 m
km 0+978,825
h TS = 345,315 m

H = 50000,000 m
T = 229,276 m
f = -0,526 m
km 0+978,825
h TS = 345,315 m

0,623 %
224,422 m

0,433 %
783,247 m

0,360 %
558,825 m

1,350 %
954,976 m

1,350 %
954,976 m

+348,724
+348,706
+347,326
+345,315

von Hechingen

nach Stuttgart

0+195,578 Beginn der Baustrecke

0+242 Abwasserleitung DN 300

0+253 Sinkmulde

0+257 Abwasserleitung DN 300
Regl.-Str.

0+502,5 Lichtwellenleiter

0+516,395 Durchlass DN 800

0+520,5 Abwasserleitung DN 250

0+605 Wasserversorgungsleitung DN 100

0+605,5 Niederspannungskabel

0+610 Gasleitung DN 63

0+620 Zufluss (RÜB Bläsibach)

0+708,367 Verlegung Bläsibach

0+739,291 UK Verkehrsgrünes
= 0+134,490 Achse 471

0+752,2x Lichtwellenleiter

Südportal Oströhre
km 0+841,941

offene Bauweise

km 0+841,834

bergmännische Bauweise

Anschluss Blatt 2

335,00 m ü. NHN

| | | |